

## Produktblad

Uppdaterad 2018-09-27

### **B60 Domäncentral**

B60 används i system vid fler än 10 st. dörrmiljöer och/ eller VAKA-bokning.



## Funktionalitet och användningsområden

- B60 används som en server i VAKA-system med fler än 10 dörrar, eller då VAKA-Bokning önskas. VAKA-systemet kan byggas ut till maximalt 1000 dörrmiljöer
- B60 har inbyggd brandvägg och kan därmed anslutas direkt mot kundens Internet. All programvara ingår i B60 som fungerar helt autonomt, dvs. ingen separat PC eller server krävs för systemets drift.
- Tack vare en inbyggd webbserver administreras systemet enkelt via integrerad programvara.
- B60 har stöd för PoE+ standard 802.3at (Power over Ethernet).

## Teknisk Data

<b>Attribut</b>	<b>B60</b>
Mått (HxBxD)	170x257x54 mm
Strömförsörjning	PoE 802.3at eller 10-40 VDC / 10-35 V AC
Strömförbrukning	65mA (vila)
Maxlast (relä)	1A 30 VDC
Temperaturområde	0° till +55°C
Dörrar per domän	50
Domäncentraler per system	30
Inloggningskonton	500
Personer	80 000
Behörighetsgrupper	4 000
Organisationsgrupper	1 000
Tidsscheman	1 000
Kalendrar	100
Zoner	600
Bokningsobjekt per domän	8
Stöd för Power over Ethernet-standarden 802.3at (PoE+)	Ja
Inbyggd programvara för bokningEnbart avläsning av Axemas sändare.	Ja
Två RJ45-portar, ett för WAN/LAN	Ja
Inbyggd brandvägg med stöd för DHCPklient Dyn DNS (fjärråtkomst) och NTP (tidsserver)	Ja
Kapsling	Låsbar plastkapsling med display
Artikelnummer	2-2600
E-nummer	E5870517